



EUROMULTI SIMPLE

Sokoldalú, időkésleltetési készpénztároló eszköz



- ✓ Az EuroMulti egyszerűsített változata
- ✓ Ideális bankok, postahivatalok, benzinkutak számára...
- ✓ Alkalmos papírpénzek, érmék, dokumentumok tárolására
- ✓ Bevizsgált konstrukció és „Vds A” kategóriás zár
- ✓ Minden fiók időkésleltetéssel működik
- ✓ Nyomogombok általi működtetés
- ✓ Kihúzható bedobó panel
- ✓ Csendes riasztás, letiltási lehetőséggel
- ✓ ISO 9001



Az EuroMulti Simple időzárás széfeket úgy tervezték, hogy a munkaidő alatt fokozott biztonságot nyújtsanak. Fizikai ellenállását tesztelték, erőszakos behatásoknak több mint 5 percig ellenállt és nagyfokú lélektani védelmet biztosítanak. A megfizethető ár lehetővé teszi, hogy minden egyes pénztáros rendelkezessen ilyen széffel. A nehéz és drága széfekkel ellentétben ezeknél a széfeknél új értelmet nyer a „biztonság” szó.

Az EuroMulti Simple típusú időzárás kasszák két fő részből állnak: a külső acéldobozból és a varriálható fiók modulokból. A fiókok eleje 6 mm vastag acéllemezrel van megerősítve. Az EuroMulti Simple-nek 2 szabvány modellje van – 3 fiókos változat készülhet rögzített vagy kinyitható bedobó nyílással.

Mit tud nyújtani Önnek az EuroMulti Simple ?

- A pénztárosok, az értéktárgyak számára nagyobb biztonságot.
- Munkaidő alatt a leghatékonyabb védelmet.
- A „nyitott” bankok számára a legjobb megoldást.

EuroMulti Simple típusú széfek:

Kézpénz befizetésére, kiadására, váltásra használják. Az összes fiók automatikus, vagy visszajelzett nyitást biztosít.



Kinyitható fiók
EMS R2R2V4R5



Rögzített fiók
EMS 2R2P4R5

Tulajdonságok:

- Fizikailag tesztelt konstrukció, A osztályú zárral
- Rögzített, vagy kihúzható bedobó nyílás
- Minden egyes fiókhöz 0-tól 100 perc időkésleltetés rendelhető
- Automatikus, vagy visszaigazolt nyitási lehetőség
- Csendes riasztás aktiválása és az eszközt zároló rendszer
- Riasztó kimenet NO/NC
- ISO 9001



Működés

Az EuroMulti Simple kezelése nagyon egyszerű. A kezelő panelen acél kezelőgombok vannak, amelyek megnyomása lehetővé teszi a fiókok nyitását. Minden egyes gomb csak egy fiókot nyit. Egy bizonyos fiók kinyitását csak a megfelelő, a hozzá illő gomb benyomásával érhetjük el. Az egység a nagybiztonsági (VdS A kategóriás) kulccsal hozható működésbe.

Nyitási módok:

Normál üzemmódban a fiókok automatikusan kinyílnak, amikor a késleltetési idő letelik. Speciális üzemmódban a széf sípol, amikor a késleltetési idő letelik, de a fiók zárva marad. A fiók megfelelő gomb ismételt lenyomásával válik nyithatóvá.

Riasztórendszerbe való bekötés:

A széf hátulján található riasztó kimenetet használjuk. A riasztást a riasztógomb(-sín) lenyomásával aktiválhatjuk, amely kívülről csatlakozik a széfhez. Az aktiválását követően az összes fiók tiltva lesz. Lehetőség van arra is, hogy az első fiók a riasztástól függetlenül nyitható maradjon.

TECHNIKAI ADATOK:

Késleltetési idő	0100 perc fiókonként
Külső tiltás lehetősége	igen, 10/30 perc
Fiókok száma:	2 – 3
Standard szín	világos szürke, RAL 7035
Tápegység	110 - 230/15V, 2A, CE
Kisegítő tápegység	12V/1,2 Ah Akkumulátor
Méretek (M × Sz × Mé)	690* × 500 × 530 mm, *mag.állítás + (0 - 30 mm)
Tömeg:	80 kg
Belső térfogat:	96 l